

KOMA LIFT Z

KOMA Parking

Automatické Parkovací Systémy



Poloautomatický systém závislého parkování s uložení automobilů nad sebou. Automobil v horní pozici je umístěn na paletě. V dolní pozici je parkováno auto na podlaze garáže. Vhodné pro abonentní a rezidentní parkování. Navýšení kapacity parkovacích míst 2x. Ovládání systému je v pomoci klíčku. Pohyb palet je zajištěn hydraulickým systémem. Jednotlivé parkovací sekce lze řadit vedle sebe. Povrchová úprava – práškový nátěr nebo pozinkovaný povrch.

Závislé parkování bez spodní palety

Vhodné pro dva automobily nad sebou, horní automobil je závislý a může být zaparkován nebo vyparkován pouze není-li spodní automobil zaparkován. Požadavek: upravená výška objektu dle výšky parkovaných automobilů. Dle vnitřní výšky objektu lze navrhnout vhodné parametry technologie a ovlivnit tak výšku zaparkovaných vozidel.

Uchytení: kotevní šrouby.

Poloautomatický, cenově výhodný systém parkování s uložením automobilů nad sebou s minimální stavební úpravou. Ve variantě závislého parkování. Vhodný pro abonentní a rezidentní parkování. Nenáročná údržba a obsluha.

Vhodné příklady použití

Rodinné domy, obytné a polyfunkční budovy, kancelářské objekty, hotely, renovace a rekonstrukce objektů - navýšení parkovacích míst stávajících domů, dvorcích a zahradách.

Identifikace

KOMA LIFT Q-A-B

- Q = provedení
- A = počet pater
- B = celkový počet automobilů

Provedení parkovacího objektu

Z - Závislé parkování bez spodní palety.

STANDARDNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost	2 500 kg
Výška	1 500 - 1900 mm
Délka	5 000 mm
Šířka	2 000 mm

